

DC3800 H Asbestos

El amianto o asbestos era un material de aislamiento ampliamente utilizado en los años 50-70. Posteriormente se descubrió que era extremadamente peligroso para la salud. Se creó una gran industria especializada en la eliminación de asbestos. Dado que es altamente peligroso, debe ser retirado con precaución y por supuesto no con cualquier tipo de equipo y sin protección.

El DC3800H Asbestos es el hermano mayor del DC2800H Asbestos (certificado con IFA, anteriormente BIA/BGIA) y conforme a las estrictas exigencias de seguridad de sanidad en asbestos. El extractor de polvo está equipado con manguera antiestática, enchufe para la entrada de ciclón y otras precauciones de seguridad. Incluso el DC3800H Asbestos está certificado por la IFA para aspiración de asbestos.



Ref.: 117800

Diferencias con el DC3800a

La principal diferencia con el DC3800a es la posibilidad de conexión con una manguera de 76mm, la separación de la salida de aire del motor se ha modificado y por supuesto el marcado con adhesivos que indican su clasificación para trabajar con Asbestos.



DC 3800H Asbestos estándar:

- Kit de manguera antiestática D=50,5m (Ref2013+2107+2129)
- Boquerel de suelo de aluminio B500/50mm (Ref. 7238)
- Tubo cromado para cepillo de suelo, diámetro 50 mm, (Ref 7265)
- Contenedor de 40L (Ref. 40070)
- Filtro fino de poliéster (Ref. 42025)
- Filtro HEPA (Ref 42024)

DC3800 H Asbestos

Datos técnicos:

Dimensiones:	1375 x 600 x 700mm
Peso:	38 Kg
Entrada	50mm
Contenedor	40L
Largo de manguera	5-15mm (diam 38mm)
Caudal máximo:	300m ³ /h
Caudal mínimo:	200m ³ /h
Presión negativa máxima:	21 kPa
Motor:	2800W
Filtro fino:	1,8 m ²
Grado de separación:	99.9% (EN60335-2-69, AA)
Área microfiltro HEPA	1.5m ²
Eficacia de filtración:	99.995% (EN60335-2-69, AA)
Nivel sonoro a 7bar:	75 dB(A)

ACCESORIOS:

Bolsa de plástico	42285
Microfiltro HEPA	42024
Filtro fino	42025
Entrada	42250

REFERENCIA: